

Nortrup, 10.04.26

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.02.2025 ist die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) in Kraft getreten. Die für Unternehmen relevanten Anforderungen daraus treten schrittweise erst ab dem 12.08.2026 in Kraft. Selbstverständlich stellen wir sicher, dass unsere Produkte zum jeweiligen Zeitpunkt des Inkrafttretens der unterschiedlichen Vorgaben die darin vorgegebenen Anforderungen erfüllen. Gegenwärtig befindet sich eine Vielzahl von Detailregelungen, die zur Bewertung der Compliance notwendig sind, durch den Gesetzgeber noch in Erarbeitung. Weitere Umsetzungsfragen befinden sich zudem noch in Klärung. Wir verfolgen die Entwicklungen genau und informieren Sie rechtzeitig über die entsprechenden Anforderungen und deren Erfüllung.

Die Verpflichtung der Durchführung einer Konformitätsbewertung sowie zur Erstellung einer Konformitätserklärung liegt gemäß der EU-Verpackungsverordnung ausdrücklich beim Erzeuger der Verpackung. Eine Weitergabe dieser Verpflichtung in der Lieferkette ist nicht möglich, so dass wir diese Rolle für die gesamte Verpackung (Karton + weitere Verpackungsbestandteile gemeinsam) nicht einnehmen können.

Wir sind uns unserer Verpflichtungen als Lieferant im Sinne der PPWR bewusst und arbeiten daran, Ihnen für die von uns gelieferten Verpackungen oder Verpackungsmaterialien/-komponenten die notwendigen Informationen und Daten zur Verfügung stellen zu können, nachdem die o.g. Detailregelungen definiert wurden.

Mit freundlichem Grüßen

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH



Mathias Kronlage

Vertriebsleiter Geschäftsfeld Wellpappe



Jana Baumann

Produktmanagerin



IK Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen e.V.

Kundenmitteilung

zur Konformitätserklärung nach PPWR

(EU-Vorordnung 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle)

Ab dem 12. August 2026 dürfen EU-weit nur noch Verpackungen in Verkehr gebracht werden, die über eine EU-Konformitätserklärung nach Artikel 39 der EU-Verordnung 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (*Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR*) verfügen. Erzeuger von Verpackungen müssen hierfür, unterstützt durch ihre Lieferanten, nachweisen, dass sie die Nachhaltigkeits- und Kennzeichnungsanforderungen der Artikel 5 bis 12 einhalten.

Vor diesem Hintergrund häufen sich Kundenanfragen an Lieferanten von Verpackungen und Verpackungsmaterialien mit der Bitte um eine schriftliche Bestätigung, dass die gelieferten Produkte der PPWR entsprechen. Wie ist mit solchen Anfragen umzugehen?

Die **Konformitätsbewertung ist die Pflicht des Erzeugers** der Verpackung (Artikel 15). Wichtig ist, dass eine **Konformitätsbewertung grundsätzlich nur auf der Ebene der Verpackung in ihrer endgültigen Form möglich** ist, weil erst dann Kenntnisse über die endgültige Zusammensetzung aller Verpackungsbestandteile und die Kennzeichnung der Verpackung vorliegen. Zudem ist Kenntnis über das Füllgut der Verpackung notwendig, um deren Konformität bewerten zu können. So gelten z.B. die Verpackungen bestimmter Füllgüter als „kontaktempfindlich“; sie besitzen abweichende Anforderungen gegenüber nicht-kontaktempfindlichen Verpackungen (siehe z.B. Artikel 7 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 11). Auch die Sicherstellung, dass die Verpackung „auf das zur Gewährleistung ihrer Funktionsfähigkeit erforderliche Mindestmaß reduziert“ ist (Artikel 10 Absatz 1), setzt Kenntnisse über das Füllgut voraus. Eine Konformitätsbewertung für *Verpackungsmaterialien* wäre praktisch nicht möglich, weil auf dieser Ebene noch nicht alle für Bewertung ausschlaggebenden Informationen vorliegen (insbesondere zur Kombination der Verpackungsmaterialien, zur Kennzeichnung und zum Füllgut).

Bei Verkaufs- und Umverpackungen ist daher in der Regel der Abfüller der Erzeuger – sofern sich nicht der Name oder die Marke eines anderen Unternehmens auf der Verpackung befindet. In diesem Fall ist derjenige Erzeuger im Sinne der PPWR, der die Verpackung im eigenen Namen oder der eigenen Marke entwickeln oder produzieren lässt. Bei Transport- und Serviceverpackungen gilt bereits der Produzent der leeren Verpackung als Erzeuger, sofern die Verpackung in ihrer endgültigen Form nicht erst beim Abfüller entsteht (z.B. durch die Anbringung eines Etiketts oder einer Kennzeichnung auf der Verpackung).

Lieferanten von Verpackungen und Verpackungsmaterialien sind daher weder dazu verpflichtet, noch überhaupt in der Lage, für die von ihnen gelieferten Produkte die Konformität nach PPWR zu bestätigen.

Hinzu kommt: Ab 12. August 2026 muss zunächst nur die Konformität mit dem Schwermetallgrenzwert nach Artikel 5 Absatz 4 sowie – bei Lebensmittelverpackungen – die



IK Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen e.V.

Einhaltung der PFAS-Grenzwerte nach Artikel 5 Absatz 5 bestätigt werden. Bei Mehrwegverpackungen ist außerdem die Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 11 und Artikel 26 zu beachten. Alle weiteren Nachhaltigkeits- und Kennzeichnungsanforderungen treten erst zu späteren Zeitpunkten in Kraft und bedürfen vielfach noch der Konkretisierung durch sekundäre Rechtsakte und harmonisierte Standards.

Lieferanten sind nach Artikel 16 PPWR verpflichtet, dem Erzeuger alle Informationen und Unterlagen auszuhändigen, die dieser für die Konformitätsbewertung gemäß den Artikeln 5 bis 11 und die zugehörige technische Dokumentation nach Anhang VII benötigt.

Die Informationen, die der Erzeuger zum 12. August 2026 für seine Konformitätsbewertung und technische Dokumentation nach Anhang VII PPWR vom Lieferanten benötigen könnte, umfassen:

- a) Eindeutige Identifikation und allgemeine Beschreibung des gelieferten Produkts und seines vorgesehenen Verwendungszwecks
- b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen, und Materialien von Bauteilen
- c) Beschreibungen und Erläuterungen zum Verständnis der Zeichnungen und der Funktionsweise
- d) Eine Liste mit den (harmonisierten) Normen, Spezifikationen etc., die ganz oder teilweise Anwendung finden
- e) Prüfberichte
- f) Bestätigung, dass der Schwermetallgrenzwert für Pb, Cd, Hg und CrVI von 100 mg/kg eingehalten wird (Art. 5(4) PPWR)
- g) Bei Lebensmittelverpackungen: Bestätigung, dass der Gesamtfluorgehalt 50 mg/kg nicht übersteigt und – soweit erforderlich - Angabe des Gesamtfluorgehalts (Art. 5(5))
- h) Bei wiederverwendbaren Verpackungen: Bestätigung, dass alle Anforderungen an wiederverwendbare Verpackungen gemäß Art. 11(1) eingehalten wurden.

Artikel 5 Absatz 5 enthält zwar noch weitere PFAS-Grenzwerte, jedoch ist davon auszugehen, dass es – bis zur Entwicklung harmonisierter Prüfmethoden – ausreicht, wenn der Erzeuger bestätigt, dass der Gesamtfluorgehalt der Verpackung in ihrer endgültigen Form weniger als 50 ppm bzw. mg/kg beträgt. Die EU-Kommission wird voraussichtlich Anfang 2026 eine entsprechende Empfehlung veröffentlichen.

Es steht Lieferanten zudem frei, Informationen zur Recyclingfähigkeit, zum Post-Consumer-Rezyklat-Gehalt oder anderen Anforderungen mitzuliefern. Hierfür gibt es aber derzeit in der PPWR weder eine Pflicht, noch verbindliche Bemessungsregeln. Es sollten daher stets Informationen über die angewandten Standards, Definitionen und Berechnungsmethoden mit angegeben werden.

Hinweis zum Geltungsbeginn von Artikel 6 (Recyclingfähigkeit): Zwar gilt der Absatz 1 von Artikel 6 („Alle in Verkehr gebrachten Verpackungen müssen recyclingfähig sein“) unmittelbar, d.h. ab dem 12.8.2026. Die Bedingungen, welche recyclingfähige Verpackungen zu erfüllen haben, werden jedoch erst durch den nachfolgenden Absatz konkretisiert und gelten ihrerseits frühestens erst ab dem 1.1.2030 bzw. 1.1.2035. Zudem bedürfen auch sie noch der Festlegung von Kriterien und Bewertungsmethoden in Sekundärrechtsakten, so dass eine Bewertung der Konformität mit Artikel 6



IK Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen e.V.

PPWR derzeit noch nicht möglich ist. Der von der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) veröffentlichte „Diskussionsentwurf“ zur technischen Dokumentation der Recyclingfähigkeit auf Grundlage des deutschen Mindeststandards besitzt keine rechtliche Verbindlichkeit. Sofern er freiwillig zur Anwendung kommt, sollte ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, die Wahrung etwaiger Geschäftsgeheimnisse bezüglich der Zusammensetzung der Verpackung nicht zu gefährden.

Statement

Migrationsuntersuchung



Wir bestätigen Ihnen, dass wir unsere Verpackungen aus Wellpappe nach den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Empfehlung XXXVI des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), jeweils in der aktuell gültigen Fassung, herstellen. Die Empfehlung XXXVI hat den Titel: „Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt“. Dadurch produzieren wir auch nach den Anforderungen der §§30 und 31 LFGB („Verbote zum Schutz der Gesundheit“ und „Übergang von Stoffen auf Lebensmittel“).

Die Anforderungen von Migrationsuntersuchungen, die im Rahmen der Konformitätserklärungen gemäß der Verordnung (EU) 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, fordert der Gesetzgeber für Sekundärverpackungen aus Wellpappe nicht, daher können wir Ihnen keine Analysen zu Migrationsuntersuchen zur Verfügung stellen.

Für die von uns eingesetzten Rohstoffe (Wellpappenrohpapiere, Kleber/ Leime, Druckfarben und Lacke) zur Herstellung unserer Verpackungen aus Wellpappe liegen uns entsprechende Unbedenklichkeitserklärungen unserer Lieferanten vor.

Da wir in unseren Wellpappenwerken Wellpappenrohpapiere einsetzen, die als Rohstoff Altpapier beinhalten, ist nicht zu 100% auszuschließen, dass unerwünschte Stoffe in geringsten Spuren in das Wellpappenrohpapier gelangen.

Statement

Inhaltsstoffe



Wir bestätigen Ihnen, dass wir unsere Verpackungen aus Wellpappe nach den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Empfehlung XXXVI des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), jeweils in der aktuell gültigen Fassung, herstellen. Die Empfehlung XXXVI hat den Titel: „Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt“. Dadurch produzieren wir auch nach den Anforderungen der §§30 und 31 LFGB („Verbote zum Schutz der Gesundheit“ und „Übergang von Stoffen auf Lebensmittel“).

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung von Substanzen und Verbindungen, die rezepturbedingt nicht in unseren Produkten eingesetzt werden:

- Anthrachinon
- Alkylphenol
- Asbest
- Azo-Farbstoffe, die krebserregende Stoffe abspalten

- Benzophenon
- Bisphenole (Bisphenol A, B, F, S)

- Chlorierte Kunststoffe
- Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSPE)
- Chlorbenzol
- Chloropren (Neopren)
- Kurzkettige Chlorparaffine

- Decabromodiphenyl ether (DecaBDE)
- Dimethylfumarat

- Epoxysilanen

- Formaldehyd
- Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
- Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HCFCs)

- GVO

- Halogene
- Halogenierte Flammenschutzmittel (HFRs)
- Hexachlorobutadiene (HCBD)

- Konfliktmaterialien wie z.B. Tantal, Zinn, Gold und Wolfram

Statement

Inhaltsstoffe



- Mikroplastik/ wasserlösliche synthetische Polymere
- Mineralöl (MOSH /MOAH)
- Nanopartikel
- Nitrosamine, Nitrite, Nitrate
- Octylphenol und seine Ethoxylate
TRITON X-100 (Octoxinol 9)
- Ortho-Phenylphenol
- Pentachlorothiophenol (PCTP)
- Polychlorierte Biphenyle (PCBs)
- Perfluorierte Verbindungen (PFCs)
- Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), PFOS und PFOA
- Persistente organische Schadstoffe (POP)
- Phenol isopropylated Phosphate (PIP)
- Phthalate
- Polyactidien
- PVC, PVdC (Polyvinylidenchlorid), PE-C (Chloriertes Polyethylen)
- Pentachlorphenol (PCP)
- Pentachlorothiophenol (PCTP)
- Perfluorverbindungen
- Silikone
- SVHC (Substance of Very High Concern)
- Weichmacher

Diese Bestätigung bedeutet im Sinne Ihrer Anfrage, dass das Endprodukt dennoch Stoffe enthalten kann, die in den Rohstoffen als Spuren oder Verunreinigungen enthalten sind und nicht willentlich dem Herstellungsprozess zugesetzt wurden. Da wir in unseren Wellpappenwerken Wellpappenrohapiere einsetzen, die als Rohstoff Altpapier beinhalten, ist nicht zu 100% auszuschließen, dass unerwünschte Stoffe in geringsten Spuren in das Wellpappenrohpapier gelangen.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1261412 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 940 x 863

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 22400 Standard E braun (Ø ECT: 4,50 kN/m)
T3.120-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 294,878

QM/Stück: 0,811

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 295 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1000

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1000

Dicke [mm]: 1,6

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,5

BST [kPA]: 534

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODED3333

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1263843 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 875 x 625

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41100 Standard B weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.135-WS.100-T3.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 223,125

QM/Stück: 0,547

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 123 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 550

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 550

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,3

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 637

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1285077 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 625 x 875

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41100 Standard B weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)
KWTE.135-WS.100-T3.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 223,125

QM/Stück: 0,547

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 245 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 550

Pack pro Lage: 2

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1100

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,3

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 637

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 · 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1354507 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 997 x 697

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)
KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 249,125

QM/Stück: 0,695

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 262 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1354509 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 697 x 997

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 249,125

QM/Stück: 0,695

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 262 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1354513 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1235 x 875

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 387,404

QM/Stück: 1,081

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 407 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODED3333

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1354515 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1015 x 1415

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 514,887

QM/Stück: 1,436

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 541 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1354517 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1415 x 1015

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 514,887

QM/Stück: 1,436

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 541 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1354679 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 627 x 877

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 197,132

QM/Stück: 0,550

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 414 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 2

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 2100

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1355207 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1015 x 1415

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41100 Standard B weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)
KWTE.135-WS.100-T3.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 585,980

QM/Stück: 1,436

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 328 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 560

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,3

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 637

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 · 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1355321 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 880 x 1240

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21300 Standard E weiss/weiss (Ø ECT: 4,90 kN/m)
KWTE.115-WS.90-KWTE.115

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 385,739

QM/Stück: 1,091

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 417 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1080

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1080

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,9

BST [kPA]: 634

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 93

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 · 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1355323 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1240 x 880

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21300 Standard E weiss/weiss (Ø ECT: 4,90 kN/m)

KWTE.115-WS.90-KWTE.115

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 385,739

QM/Stück: 1,091

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 417 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1080

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1080

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,9

BST [kPA]: 634

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 93

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 · 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1356941 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1415 x 1015

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41100 Standard B weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)
KWTE.135-WS.100-T3.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 585,980

QM/Stück: 1,436

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 328 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 560

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,3

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 637

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1387822 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1235 x 875

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 46200 Standard B weiss/weiss (Ø ECT: 3,90 kN/m)
TW.135-WS.100-TW.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 440,895

QM/Stück: 1,081

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 247 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 560

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,0

ECT [kN/m]: 3,9

BST [kPA]: 476

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1390428 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 697 x 997

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41100 Standard B weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)
KWTE.135-WS.100-T3.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 283,523

QM/Stück: 0,695

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 159 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 560

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,3

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 637

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 · 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1409026 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1400 x 1000

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 60500 Standard BC weiss (Ø ECT: 7,20 kN/m)

KWTE.135-WS.100-T3.100-WS.100-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 900,200

QM/Stück: 1,400

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 203 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 225

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 225

Dicke [mm]: 6,7

PET [J]: 6,8

ECT [kN/m]: 7,2

BST [kPA]: 917

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 98

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 · 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1447865 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 877 x 627

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 197,132

QM/Stück: 0,550

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 414 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 2

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 2100

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODED3XXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1453128 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 747 x 1058

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 283,332

QM/Stück: 0,790

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 297 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1490904 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 877 x 627

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 23000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,20 kN/m)
TW.135-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 208,129

QM/Stück: 0,550

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 216 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1040

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1040

Dicke [mm]: 1,6

PET [J]: 3,0

ECT [kN/m]: 4,2

BST [kPA]: 482

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1495301 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1195 x 1595

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 683,310

QM/Stück: 1,906

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 717 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 110397

Produkt: **1499313 - 1**
Kundenref.: UMKARTON THEKENDISPLAY LS
Kundenbez.:
Innenmaße: 196 x 151 x 256
FEFCO: 0201 FK STANDARD, FSC Mix 70%
WP-Sorte: 40800 Standard B braun (Ø ECT: 4,10 kN/m)
T3.120-WS.100-T3.120

Verschlußart: Kleben Breitseite innen
Druckvorschrift: (keine)
Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:
Gramm/Stück: 111,795
QM/Stück: 0,296
max. Palettenhöhe: 1800
Palettengewicht (Netto): 157 kg
Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE
Stück pro Pack: 20
Pack pro Lage: 5
Lagen pro Palette: 14
Stückzahl pro Palette: 1400

Dicke [mm]:	2,9	BST [kPA]:	521
PET [J]:	3,1	Cobb60 [g/m²]:	30
ECT [kN/m]:	4,1	Altpapieranteil [%]:	100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODED3333

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1504338 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1595 x 1195

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 683,310

QM/Stück: 1,906

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 717 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODED3XXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1508293 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Innenmaße: 297 x 203 x 193

FEFCO: 0201 FK STANDARD, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 40800 Standard B braun (Ø ECT: 4,10 kN/m)
T3.120-WS.100-T3.120

Verschlußart: Kleben Breitseite innen

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 154,453

QM/Stück: 0,409

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 86 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 20

Pack pro Lage: 2

Lagen pro Palette: 14

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,1

BST [kPA]: 521

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1510748 - 1**
Kundenref.: HAUBE FÜR ABTEI THEKENDISPLAY 33ER AT
Kundenbez.:
Innenmaße: 342 x 256 x 139
FEFCO: 0200 FK O. BODENKL., FSC Mix 70%
WP-Sorte: 40800 Standard B braun (Ø ECT: 4,10 kN/m)
T3.120-WS.100-T3.120

Verschlußart: Kleben Breitseite innen
Druckvorschrift: (keine)
Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:
Gramm/Stück: 123,637
QM/Stück: 0,327
max. Palettenhöhe: 1800
Palettengewicht (Netto): 138 kg
Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 20
Pack pro Lage: 4
Lagen pro Palette: 14
Stückzahl pro Palette: 1120

Dicke [mm]: 2,9
PET [J]: 3,1
ECT [kN/m]: 4,1

BST [kPA]: 521
Cobb60 [g/m²]: 30
Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODED3XXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1516247 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1195 x 1595

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 45900 Standard B braun (Ø ECT: 6,00 kN/m)
K.135-HZE.150-K.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 903,456

QM/Stück: 1,906

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 506 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 560

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 3,0

PET [J]: 4,7

ECT [kN/m]: 6,0

BST [kPA]: 1.119

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 57

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODED3333

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1553944 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 615 x 815

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 23100 Standard E weiss/weiss (Ø ECT: 4,20 kN/m)

TW.135-WS.90-TW.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 197,232

QM/Stück: 0,501

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 197 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1000

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1000

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,0

ECT [kN/m]: 4,2

BST [kPA]: 462

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1558093 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 338 x 715

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 20200 Standard E braun (Ø ECT: 4,50 kN/m)

KE.120-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 87,847

QM/Stück: 0,242

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 264 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1000

Pack pro Lage: 3

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 3000

Dicke [mm]: 1,6

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,5

BST [kPA]: 586

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODED3XXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1562644 - 1**
Kundenref.: HAUBE PERRIGO ABTEI COOP
Kundenbez.:
Innenmaße: 484 x 230 x 253
FEFCO: 0200 FK O. BODENKL., FSC Mix 70%
WP-Sorte: 40800 Standard B braun (Ø ECT: 4,10 kN/m)
T3.120-WS.100-T3.120

Verschlußart: Kleben Breitseite innen
Druckvorschrift: (keine)
Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:
Gramm/Stück: 203,695
QM/Stück: 0,539
max. Palettenhöhe: 1800
Palettengewicht (Netto): 171 kg
Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 20
Pack pro Lage: 3
Lagen pro Palette: 14
Stückzahl pro Palette: 840

Dicke [mm]:	2,9	BST [kPA]:	521
PET [J]:	3,1	Cobb60 [g/m²]:	30
ECT [kN/m]:	4,1	Altpapieranteil [%]:	100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1568021 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 875 x 1235

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 46200 Standard B weiss/weiss (Ø ECT: 3,90 kN/m)

TW.135-WS.100-TW.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 440,895

QM/Stück: 1,081

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 247 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 560

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,0

ECT [kN/m]: 3,9

BST [kPA]: 476

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 · 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1610255 - 1**
Kundenref.: 1574 UMKARTON SHELL AKTION JPS SLIMS
Kundenbez.:
Innenmaße: 225 x 155 x 160
FEFCO: 0201 FK STANDARD, FSC Mix 70%
WP-Sorte: 40800 Standard B braun (Ø ECT: 4,10 kN/m)
T3.120-WS.100-T3.120

Verschlußart: Kleben Breitseite innen
Druckvorschrift: (keine)
Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:
Gramm/Stück: 94,300
QM/Stück: 0,249
max. Palettenhöhe: 1800
Palettengewicht (Netto): 238 kg
Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 20
Pack pro Lage: 9
Lagen pro Palette: 14
Stückzahl pro Palette: 2520

Dicke [mm]:	2,9	BST [kPA]:	521
PET [J]:	3,1	Cobb60 [g/m²]:	30
ECT [kN/m]:	4,1	Altpapieranteil [%]:	100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1610759 - 1**
Kundenref.: 0014207 INLAND
Kundenbez.:
Innenmaße: 315 x 230 x 245
FEFCO: 0200 FK O. BODENKL., FSC Mix 70%
WP-Sorte: 41600 Standard B braun (Ø ECT: 5,30 kN/m)
T3.135-HZE.120-T3.135

Verschlußart: Kleben Breitseite innen
Druckvorschrift: Einfarbig - Flexo
Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:
Gramm/Stück: 175,544
QM/Stück: 0,404
max. Palettenhöhe: 1800
Palettengewicht (Netto): 241 kg
Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 25
Pack pro Lage: 5
Lagen pro Palette: 11
Stückzahl pro Palette: 1375

Dicke [mm]:	3,0	BST [kPA]:	581
PET [J]:	3,6	Cobb60 [g/m²]:	30
ECT [kN/m]:	5,3	Altpapieranteil [%]:	100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1610762 - 1**

Kundenref.: 0414207 AUSLAND

Kundenbez.:

Innenmaße: 315 x 230 x 245

FEFCO: 0200 FK O. BODENKL., FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41600 Standard B braun (Ø ECT: 5,30 kN/m)

T3.135-HZE.120-T3.135

Verschlußart: Kleben Breitseite innen

Druckvorschrift: Einfarbig - Flexo

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 175,544

QM/Stück: 0,404

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 241 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 25

Pack pro Lage: 5

Lagen pro Palette: 11

Stückzahl pro Palette: 1375

Dicke [mm]: 3,0

PET [J]: 3,6

ECT [kN/m]: 5,3

BST [kPA]: 581

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1618132 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1195 x 1597

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 21000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)

KWTE.115-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 684,167

QM/Stück: 1,908

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 753 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1100

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1100

Dicke [mm]: 1,5

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 570

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1619390 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 487 x 817

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 23000 Standard E weiss (Ø ECT: 4,20 kN/m)
TW.135-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 150,597

QM/Stück: 0,398

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 316 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 2

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 2100

Dicke [mm]: 1,6

PET [J]: 3,0

ECT [kN/m]: 4,2

BST [kPA]: 482

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1620296 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 1415 x 1015

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41100 Standard B weiss (Ø ECT: 4,60 kN/m)
KWTE.135-WS.100-T3.135

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 585,980

QM/Stück: 1,436

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 328 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 560

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 560

Dicke [mm]: 2,9

PET [J]: 3,3

ECT [kN/m]: 4,6

BST [kPA]: 637

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 97

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1620302 - 1**

Kundenref.: *

Kundenbez.:

Abmessungen: 827 x 697

FEFCO: 0110 ZUSCHNITT, FSC Mix 70%

WP-Sorte: 22400 Standard E braun (Ø ECT: 4,50 kN/m)
T3.120-WS.90-T3.120

Verschlußart: unverschlossen)

Druckvorschrift: (keine)

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 209,528

QM/Stück: 0,576

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 220 kg

Palettierungsart: 9000 EURO-PALETTE

Stück pro Pack: 1050

Pack pro Lage: 1

Lagen pro Palette: 1

Stückzahl pro Palette: 1050

Dicke [mm]: 1,6

PET [J]: 3,1

ECT [kN/m]: 4,5

BST [kPA]: 534

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1620926 - 1**

Kundenref.: 0014206

Kundenbez.:

Innenmaße: 258 x 220 x 190

FEFCO: 0200 FK O. BODENKL., FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41600 Standard B braun (Ø ECT: 5,30 kN/m)
T3.135-HZE.120-T3.135

Verschlußart: Kleben Breitseite innen

Druckvorschrift: Einfarbig - Flexo

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 128,548

QM/Stück: 0,296

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 288 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 20

Pack pro Lage: 8

Lagen pro Palette: 14

Stückzahl pro Palette: 2240

Dicke [mm]: 3,0

PET [J]: 3,6

ECT [kN/m]: 5,3

BST [kPA]: 581

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de
Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück
IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00
SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00
SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56
SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.



Artikelspezifikation

Stand 05.05.2026

Kunden Nr.: 107283

Produkt: **1620929 - 1**

Kundenref.: 0414206

Kundenbez.:

Innenmaße: 258 x 220 x 190

FEFCO: 0200 FK O. BODENKL., FSC Mix 70%

WP-Sorte: 41600 Standard B braun (Ø ECT: 5,30 kN/m)
T3.135-HZE.120-T3.135

Verschlußart: Kleben Breitseite innen

Druckvorschrift: Einfarbig - Flexo

Lackierung: Nicht angebracht

Zeichnung Nr.:

Gramm/Stück: 128,548

QM/Stück: 0,296

max. Palettenhöhe: 1800

Palettengewicht (Netto): 288 kg

Palettierungsart: 9050 INDUSTRIE-PALETTE

Stück pro Pack: 20

Pack pro Lage: 8

Lagen pro Palette: 14

Stückzahl pro Palette: 2240

Dicke [mm]: 3,0

PET [J]: 3,6

ECT [kN/m]: 5,3

BST [kPA]: 581

Cobb60 [g/m²]: 30

Altpapieranteil [%]: 100

Die technologischen Angaben beruhen auf Mittelwerten.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur 19-23 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 45-65 %

Gewichtsangaben können durch Toleranzen bei den Papieren um +/-3% abweichen.

Unsere Zertifikats-Nummer lautet: TUEV-COC-000546, der Lizenz-Code: FSC® C121161.

Papierbezeichnungen:

GD2: Gestrichener Chromoduplex-Karton; HPT: High Performance Testliner; HZ: Halbzellstoff; HZE: Halbzellstoff Ersatz; K: Kraftliner ungebleicht; KE: Kraftliner Ersatz; KWT: Kraftliner weiß gedeckt; KWTE: Kraftliner weiß gedeckt Ersatz; T: Testliner; TW: Testliner weiß; TWHG: Testliner weiß halbgestrichen; WS: Wellenstoff

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Hauptstraße 15 49638 Nortrup · Telefon: +49(0)5436/51-0 · Mail: info@delkeskamp.de · Internet: www.delkeskamp.de

Geschäftsführer: Nicholas Delkeskamp, Felix Levold · Amtsgericht Osnabrück HRB 217 278 · St.-Nr.: 67/201/28004 · Ust-IdNr.: DE 350910951 · GLN: 42 50172 40000 9

Commerzbank AG Osnabrück

IBAN: DE98 2654 0070 0547 1156 00

SWIFT/BIC: COBADEFF265

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

IBAN: DE42 2802 0050 3903 5860 00

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

IBAN: DE45 3006 0010 0000 2045 56

SWIFT/BIC: GENODEDXXX

Es gelten unsere AGB, die Sie auch auf unserer Homepage (<http://www.delkeskamp.de>) einsehen können.

Beschaffenheitsbeschreibung für Lebensmittelbedarfsgegenstände



Diese Hinweise sind Bestandteil der jeweils gültigen Lieferbedingungen. Unabhängig hiervon gelten die AGB der Delkeskamp Unternehmensgruppe. Sonstige Vereinbarungen haben Vorrang vor diesem Dokument und bedürfen der Schriftform. Die Gültigkeit dieses Dokuments endet mit Erscheinen einer neuen Version.

Die Delkeskamp Unternehmensgruppe verpflichtet sich den hohen ethischen und sozialen Standards, die im hauseigenen Delkeskamp Verhaltenskodex zur nachhaltigen Unternehmensführung beschrieben sind. Der Verhaltenskodex orientiert sich an gängigen internationalen Standards und kann unter www.delkeskamp.de eingesehen werden.

Produkteigenschaften - Verpackungen:

Wir informieren wie folgt:

1. Wir produzieren vollständig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Alle Roh- und Hilfsstoffe entsprechen den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Produktionsprozesse, sowie die Lagerung von Rohstoffen, Verpackungsmaterial und der Fertigprodukte erfolgen im Einklang mit den Anforderungen der guten Herstellungspraxis (GMP), gemäß (EG) Nr. 2023/2006.
2. Unsere Produkte sind für den indirekten Kontakt (Sekundärverpackung) und für den Direktkontakt mit Lebensmitteln, die bestimmungsgemäß gewaschen und/oder geschält werden, geeignet. Bei der Verwendung unserer Produkte als Sekundärverpackung insbesondere für trockene, nichtfettende Lebensmittel mit großer Oberfläche, wie z. B. Mehl, Gries, Reis, Frühstückscerealien etc. muss in besonderem Maße der Übergang von flüchtigen und hydrophoben Stoffen über die Gasphase berücksichtigt werden. Dem muss durch die zusätzliche Verwendung von geeigneten Zwischenverpackungen Rechnung getragen werden.
3. Der Inverkehrbringer stellt sicher, dass kein Direktkontakt zwischen dem Lebensmittel (Ausnahme: Lebensmittel, die bestimmungsgemäß gewaschen und/oder geschält werden) und der Verpackung besteht und sorgt ggf. für geeignete funktionelle Barrieren.
4. Wir stellen unsere Wellpappe nach der Empfehlung XXXVI des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) her. Dadurch entsprechen unsere Produkte auch den Anforderungen der (EG) 1935/2004 sowie der §§30,31 des LFGB. Der §30 (Verbote zum Schutz der Gesundheit) und §31 (Übergang von Stoffen auf Lebensmittel) und die in §31 LFGB geforderte sensorische Unbedenklichkeit des Packstoffs Papier, Karton und Pappe werden für den unter Punkt 2 genannten Verwendungszweck eingehalten.
5. Die Anteile der Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom VI) entsprechen der EU-Richtlinie 94/62/EG.
6. Unsere Produkte enthalten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe als konstituierende Bestandteile.
Da wir in unseren Wellpappwerken Wellpappenrohapiere einsetzen, die als Rohstoff Altpapier beinhalten, ist jedoch nicht zu 100% auszuschließen, dass unerwünschte Stoffe in geringsten Spuren in das Wellpappenrohpapier gelangen.

Beschaffenheitsbeschreibung für Lebensmittelbedarfsgegenstände



7. Unsere Produkte enthalten nach aktuellem Kenntnisstand keine Stoffe in den festgelegten Mengen, die eine Registrierung gemäß der Verordnung 1907/2006/EG zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) notwendig machen. Wir beziehen uns hierbei auf die aktuell gültige REACH Kandidatenliste der ECHA. (European Chemicals Agency)
8. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine Nanopartikel eingesetzt. Auch GVO werden nicht in unserem Produktionsprozess verwendet.
9. Hinweis zu Allergenen: Der Leim zur Herstellung der Wellpappe enthält modifizierte Weizenstärke.
10. Unsere Produkte sind frei von Schädlingsbefall.
11. Unsere Verpackungen sind bis -40°C froststabil.
12. Die Vorgaben zur Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen laut Verpackungsgesetz (VerpackG) halten wir ein.
13. Die Rückverfolgbarkeit ist anhand der Chargen-Nr. auf dem jeweiligen Palettschein gegeben. Es wird chargenrein palettiert. Einzelne Artikel werden nicht gekennzeichnet. Die Zuordnung von Waren zu unserem Produkt obliegt dem Inverkehrbringer.
14. Die Qualität und Hygieneanforderungen unserer Produkte, deren Herstellung und Lagerung werden durch die Vorgaben der Managementsysteme DIN ISO 9001:2015 und EN 15593:2008 gewährleistet. Vorhandene Zertifikate können unserer Homepage www.delkeskamp.de entnommen werden.

Produkteigenschaften - Farben und Lacke:

1. Es werden ausschließlich wasserbasierende Flexodruckfarben zum Bedrucken der Wellpappschachteln eingesetzt. Diese Farben enthalten rezepturbedingt keine Mineralölbestandteile.
2. Die eingesetzten Offsetdruckfarben basieren auf nachwachsenden Rohstoffen (Soja und Leinöl). Mineralöle werden nicht bewusst als Inhaltsstoffe verwendet oder zugesetzt. Der Gesamtgehalt an Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH und MOAH) liegt üblicherweise unter 1 %, bedingt durch Spuren und Verunreinigungen in den Vorprodukten.
3. Die eingesetzten Druckfarben werden in Übereinstimmung mit der EuPIA-Leitlinie „Druckfarben zur Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen“ entwickelt und enthalten konstitutionell keine Stoffe, die in der Ausschlussliste der EuPIA/CEPE aufgeführt sind. Diese Liste schließt den Gebrauch von Rohstoffen, welche als sehr giftig (T+) oder giftig (T) oder als karzinogen, mutagen oder fortpflanzungs-schädigend in Kategorie 1 und 2 eingestuften Stoffe, aus.
4. Die Druckfarben wurden in Übereinstimmung mit der Verordnung 2023/2006/EG - GMP-VO „Gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“ hergestellt.
5. Verbindungen basierend auf Arsen, Cadmium, Chrom VI, Blei, Quecksilber oder Selen sind in unseren Verpackungsdruckfarben nicht enthalten.

Beschaffenheitsbeschreibung für Lebensmittelbedarfsgegenstände



6. Phthalate (Weichmacher) werden bei der Produktion der Druckfarben und Hilfsmittel, nicht eingesetzt. Gleiches gilt für Formaldehyd, polychlorierte Biphenyle (PCB), Pentachlorphenol (PCP), sowie Azo-Farbstoffe, die krebserregende Stoffe abspalten.

Die Prüfung und Sicherstellung der Eignung des Packmittels für das vorgesehene Lebensmittel obliegt ausschließlich dem Inverkehrbringer.

Dieses Dokument stellt keine Zusicherung oder Garantieerklärung über die Eignung der gelieferten Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Papier, Karton und Pappe für den vorhergesehenen Verwendungszweck dar. Sie bescheinigt jedoch, dass die gelieferten Packmittel den gesetzlichen Anforderungen bestmöglich entsprechen.